

# SuperSnake

## GT02S/GT02SW

La solución perfecta en caso de problemas de distancia y acceso



### Por qué comprarla

- Adecuado para alambres de relleno de Fe/Ac. inox./Al/FCW/MCW
- Incluye ajustes de voltaje y velocidad de alambre
- Pantalla de medición amplia y clara
- Iluminación de la cabina por LED Brights™
- Modelos de 10, 15, 20 y 25 metros, enfriados por aire y agua
- Seguridad visible con cubierta naranja brillante y resistente
- Opción de control remoto en la pistola

### Aplicaciones

- Talleres de fabricación pesada y semipesada de metales
- Astilleros e industria de altamar
- Instalación y trabajo en obras

## Ideal para las soldaduras

**Si la distancia y la accesibilidad son sus problemas, debe echarle un vistazo a los SuperSnake GT02S y GT02SW.** SuperSnake amplía el alcance de las pistolas de soldadura Euro MIG estándar y permite la alimentación sin problemas de una variedad de alambres de relleno en distancias de hasta 30 m desde el alimentador de alambre. SuperSnake es el máximo depredador del mundo de la soldadura y está ganando terreno con facilidad.

**El SuperSnake GT02S/GT02SW** elimina la necesidad de transportar unidades de alimentación de alambre grandes y pesadas, reduciendo la fatiga del personal, mejorando la seguridad e incrementando la productividad. SuperSnake se conecta fácilmente a las unidades de alimentación de alambre FastMig MXF, proporcionando soldaduras de calidad en lugares inaccesibles para otras marcas de soldadoras.

**SuperSnake GT02S/GT02SW** es compatible con los equipos FastMig X, FastMig M, FastMig KMS, FastMig Pulse y Kemppi Pro.

## Características técnicas

SuperSnake		
Rendimiento a 40 °C	60% ED	270 A
Mecanismo de alimentación de alambre	2 rodillos	
Velocidad de alimentación del alambre	0...25 m/min	
Dimensiones del cuerpo del alimentador (GT02SW), La x An x Al	102 x 371 x 138 mm	
Alambres recomendados para 25 m	Fe/Ac. inox. macizo	ø 1,0...1,6 mm
	Aleaciones de Al	ø 1,2...1,6 mm
	FCW/MCW	ø 1,2...1,6 mm
Diámetro del cable	50 mm <sup>2</sup>	
Voltaje de alimentación	50 V CC	
Clase de protección	IP23S	

## Información para pedidos

SuperSnake	
GT02S, 10 m	6153100
GT02S, 15 m	6153150
GT02S, 20 m	6153200
GT02S, 25 m	6153250
GT02SW, 10 m	6154100
GT02SW, 15 m	6154150
GT02SW, 20 m	6154200
GT02SW, 25 m	6154250
Kit de sincronización MXF	W004030
Marco de protección para Super-Snake	6185276

Tubos guía para Super Snake	
Fe metal	SP004083
DL teflón	SP004185



Libere a su equipo de soldadores proporcionándoles una mayor libertad de movimiento.



Las pistolas con motor tradicionales y los diseños de las pistolas con carrete incrementan el peso y la tensión en la muñeca del operario, y limitan la distancia, los tipos de alambre de relleno o la capacidad de volumen de soldadura. El SuperSnake GT02S resuelve todos estos problemas, a la vez que reduce el peso y la tensión en la muñeca del operador al usar pistolas de soldar estándar.

## Conductor flexible de alambre para pistolas SuperSnake

Conductores flexibles de acero Fe / FCW / MCW	Alambre de relleno ø, mm	Número de pedido, 10 m	Número de pedido, 15 m	Número de pedido, 20 m	Número de pedido, 25 m
	1,0...1,6	W004214	W004216	W004217	W004218
Conductores flexibles DL Al / Ss	Alambre de relleno ø, mm	Número de pedido, 10 m	Número de pedido, 15 m	Número de pedido, 20 m	Número de pedido, 25 m
DL Chili 5,9/1,5	1,0...1,6	W004145	W004219	W004220	W004221

Los conductores flexible de acero y los DL están equipados con conectores. Ambos extremos están bloqueados en posición en el conjunto de cables/ sub alimentador.



El resistente marco de acero protege eficazmente el SuperSnake de los peligros propios del lugar de trabajo, como los golpes y los impactos.



Cuando se lo conecta a los equipos Kemppi Fast-Mig, el SuperSnake es compatible con el control remoto GXR10 Gun Remote para la pistola de soldadura, eso permite que la administración de la potencia en tiempo real o la selección remota de los canales sea fácil y conveniente.

